



MT500-1500 110V后备式UPS电源



产品简介

MT系列后备式在线互动式UPS电源为特殊电压要求的船舶设备
医疗设备、进出口设备等，110V设备使用

产品特点

- ◆ 全封闭，塑壳一体成型，简洁、紧凑、大方的机器外观；
- ◆ 卓越的微处理器确保可靠运行；
- ◆ 宽广的输入电压范围，适应于电力环境恶劣的地区；
- ◆ 自动电压调节功能（AVR），稳定输出电压，保证用电设备安全稳定。
- ◆ 支持冷启动功能，无市电的状态下直接启动UPS，满足应急需求；
- ◆ 输出模拟正弦波,市电重启功能,可接发电机

技术参数

参数 \ 型号	MT500 - 110	MT1000 - 110	MT1500 - 110
额定输出容量	650VA/360W	1000VA/600W	1500VA/900W
输入电压	110VAC		
输入电压范围	(80~140)VAC		
输出电压精度	110±10%(电池模式)		
转换时间	4~8ms		
输出波形	模拟正弦波		
电池型号&数量	12V/4.5AH*1	12V/7AH*2	12V/9AH*2
充电时间	6小时可充满90%容量		
尺寸(W*H*D)mm	279*101*142	370*138*165	
重量(kg)	4.2	9.5	11.5
温湿度	0~90%湿度 且 0~40℃温度		
噪音	小于40dB		